

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Упаковка кабеля витой пары 100 м сечением 0,28 мм² и 2
провода сечением 1 мм² CAME 62823300
(62823300)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 62823300

Характеристики товара

Фото 62823300

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Упаковка кабеля витой пары 100 м сечением 0,28 мм² и 2 провода сечением 1 мм² CAME 62823300

Упаковка кабеля витой пары — это бухта с кабелем, рассчитанным на монтаж в системах с передачей данных и сигналов. Изделие выполнено в виде витой пары длиной 100 м, сечением проводников 0,28 мм² и включает 2 провода сечением 1 мм². Кабель имеет изоляцию из ПВХ и окрашен в желтый цвет, при этом для витой пары используется оттенок бело-голубой/голубой, а для проводов питания — красный и зеленый.

Конструктивные особенности кабеля позволяют использовать его при прокладке в кабельных трассах, где важны стабильность передачи и удобство монтажа. Витая пара с заданными параметрами помогает снизить взаимные помехи между проводниками, а маркировка по цветам облегчает подключение по схеме.

Функциональные возможности 62823300

Кабель предназначен для организации линий передачи по витой паре и питания по двум дополнительным проводам. В зависимости от проекта, его применяют для подключения оборудования, где требуется прокладка кабеля требуемой длины в рамках одной поставки.

- Использование витой пары длиной 100 м для передачи сигналов.
- Наличие двух проводов сечением 1 мм² для питания в составе одного кабеля.
- Применение ПВХ-изоляции и цветовой схемы для удобного монтажа и подключения.
- Работа в соответствии с европейскими стандартами и требованиями к кабельной продукции.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Кабель выполнен с ПВХ-изоляцией и имеет диаметр 8 мм. Цвет внешней оболочки — желтый (RAL 1021). Для витой пары указана длина витка 70 мм.

- Медные луженые провода.
- Цветовая маркировка: бело-голубой/голубой для витой пары, красный и зеленый для проводов питания.
- Номинальное сопротивление витой пары — 100 Ом (при $f = 1$ МГц).
- Емкостное сопротивление — 50 пФ (при 20 °C).
- Предельный радиус изгиба кабеля — 80 мм.
- Соответствие стандартам: CEI 46-6 (последняя редакция), CEI 20-11 (последняя редакция), CEI 20-37.

Для логистики и поставки предусмотрена кратность упаковки 100. Единица измерения — метр, вес упаковки указан как 1 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Кабель в упаковке подходит для прокладки линий в задачах, где требуется витая пара указанной длины и сечений проводников. Его используют при монтаже инженерных систем и оборудования, для которого важны параметры передачи и корректный подключаемый контур питания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Упаковка кабеля витой пары 100 м сечением 0,28 мм² и 2 провода сечением 1 мм² CAME 62823300

Единица измерения	м
Кратность упаковки	100
Вес (кг)	1
Стандарты	CEI 46-6 (последняя редакция); CEI 20-11 (последняя редакция); CEI 20-37
Класс CPR	Еса
Емкостное сопротивление	50 пФ (при 20 °С)
Сопротивление витой пары	100 Ом (f = 1 МГц)
Цвета проводов	бело-голубой/голубой (витая пара), красный и зеленый (провода питания)
Цвет оболочки	желтый RAL 1021
Материал жил	медные луженые провода
Длина кабеля в упаковке	100 м
Сечение проводников витой пары	0,28 мм ²
Диаметр кабеля	8 мм
Сечение проводов питания	1 мм ²
Длина витка	70 мм
Предельный радиус изгиба кабеля	80 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Упаковка кабеля витой пары 100 м сечением 0,28 мм² и 2 провода сечением 1 мм² CAME 62823300



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>